



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Endura Blanc 27W 3000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP55 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 236755                        |
| EAN                          | 4058075228825                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT |
| Garantie Totale              | 5 ans                         |
| Étiquette énergétique        | E                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 111              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.90            |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Connexion du Luminaire        | Bornier, 3 pôles (L, N, PE) |
| Couverture Optique            | Polycarbonate (PC)          |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                  |
| Indice de Protection          | IP55                        |
| Protection Impacts            | IK05                        |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du boitier            | Blanc                       |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 201 |
| Largeur (mm)  | 56  |
| Hauteur (mm)  | 225 |

## Informations du capteur

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de capteur            | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
| Portée du Capteur (m)      | 1,5 m - 12 m                                      |
| Capteur réglable par heure | 2 sec - 15 min                                    |