



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Compact Noir 50W 5000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique - Détecteur de mouvement et de lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 243768                                |
| EAN                          | 4058075575325                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                 |
| Étiquette énergétique        | G                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 100              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.90            |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Surface          |
| Lampe Incluse                 | Oui              |
| Connexion du Luminaire        | C?ble, 3 broches |
| Couverture Optique            | Verre Trempé     |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique       |
| Indice de Protection          | IP65             |
| Protection Impacts            | IK06             |
| Température de Fonctionnement | -30 to +45       |
| Couleur du Luminaire          | Noir             |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boitier            | Noir             |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1000 |
| Largeur (mm)  | 170  |
| Hauteur (mm)  | 60   |

## Informations du capteur

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 40                                                |
| Portée du Capteur (m)                     | 2 m - 12 m                                        |
| Capteur réglable par heure                | 10 sec - 12 min                                   |