

| Yrafo   | Flux | CCT   | Optic                  | A (mm) |
|---------|------|-------|------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HOVL/HOVLV | 158    |
|         | 495  | PW930 | NBMB/WB/VVB/OVLV       | 173    |
| DIA     |      |       |                        | 162    |
| DIA-VLC |      |       | All                    | 253    |
| WA      |      |       |                        | 224    |

  


| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 126    |
| 395  | FO/p930     | 149    |
| 495  |             |        |



**Specificaties Philips LED Railspot  
GreenSpace Evo Projector Wit 30W  
4000lm 41x80D - 830 Warm Wit | Dali  
Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 251907                          |
| EAN              | 8720169590977                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur) | 50000                           |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt        | 138                         |
| Gradenbundel (graden) | 41x80                       |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Noodverlichting       | Nee                         |
| Powerfactor           | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Rail                   |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25               |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Behuizing                | Plastic                |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 253 |
| Breedte (mm) | 92  |
| Hoogte (mm)  | 190 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|